MANUAL DE INSTRUÇÕES

JSL 1000W

Bicicleta elétrica JSL 1000W. Shimano 7 marchas, freios hidráulicos e pneus fat 20 × 4.0. Pedala se quiser.



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca	**Super New Bike**
Linha	**JSL**
Cor	**Preto e Marrom**
Categoria	**Bicicleta elétrica**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR **1000 W**	TENSÃO NOMINAL **48 V**
TIPO DE MOTOR **Traseiro, sem escovas (brushless)**	BATERIA **Lítio 18 Ah · 864 Wh**
VELOCIDADE MÁXIMA ASSISTIDA **32 km/h**	AUTONOMIA ESTIMADA **50 km***
TEMPO DE RECARGA **9 horas**	CARGA MÁXIMA **200 kg**
MARCHAS **7 velocidades Shimano**	PAINEL **NFC**
FREIO DIANTEIRO / TRASEIRO **Hidráulico, 2 pistões**	PNEUS **20 × 4.0 pol. (street)**
RODAS **20 polegadas**	CARREGADOR **48 V 2 A, bivolt (100–240 V), padrão INMETRO**
CONTROLADOR **48 V, 25 A, subtensão 39 V**	SEGURANÇA **Alarme integrado**
DIMENSÕES (C × L × A) **175 × 50 × 110 cm**	PESO **46 kg**

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Quadro principal: **quadro de aço**
- Roda dianteira: **1 conjunto, 20 pol.**
- Guidão: **1 conjunto, 670 mm**
- Pedais: **1 par**
- Carregador de bateria: **1 unidade**
- Bateria: **1 unidade**
- Ferramentas de montagem: **não inclusas**
- Manual do usuário: **eletrônico**

*Autonomia e velocidade são estimativas e podem variar conforme peso, terreno, temperatura e modo de condução.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Chaves Allen: para o quadro e parafusos do guidão
- Chave fixa ou combinada: porcas das rodas e pedais
- Bomba de ar: calibragem regular dos pneus
- Torquímetro: evita espanar roscas ou trincar o quadro

INSPEÇÃO ANTES DA UTILIZAÇÃO

- Verificar fixações
- Testar freios
- Verificar sistema elétrico e luzes
- Conferir carga da bateria
- Verificar pressão dos pneus
- Confirmar alinhamento das rodas

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Utilize sempre capacete.



Não exceda a carga máxima.



Não modifique o sistema elétrico.



Utilize apenas carregadores aprovados.



Não exponha a bateria ao calor excessivo ou água.



Mantenha fora do alcance de crianças.

INSTRUÇÕES DA BATERIA

Procedimento de carregamento: carregue a bateria, instalada no veículo ou removida, em local fechado e ventilado. Conecte primeiro o plugue da bateria e depois a tomada elétrica. Após a carga completa, desconecte primeiro da rede elétrica.

Tempo de carregamento: 9 horas para uma carga completa. Interrompa o carregamento quando o indicador do carregador ficar verde.

Armazenamento adequado: para períodos longos, mantenha cerca de 50% de carga, em local fresco e seco, e recarregue uma vez por mês.

> **Nunca armazene a bateria completamente descarregada ou totalmente carregada por vários meses.**

Temperatura recomendada: a temperatura ideal de funcionamento é entre 0 °C e 35 °C. Temperaturas extremas reduzem a autonomia.

Descarte correto da bateria: baterias de lítio descartadas são resíduos perigosos e devem ir para postos especializados de reciclagem. Não desmonte nem abra a bateria.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- Inspeção periódica dos freios.
- Lubrificação da corrente.
- Inspeção dos pneus.
- Inspeção dos conectores elétricos.
- Manutenção da bateria.

Atendimento direto

Dúvidas sobre uso, recarga ou manutenção? Fale com a nossa equipe pelo supernewbike.com.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Bicicleta não liga.	Possíveis causas: conector da bateria solto; interruptor da bateria travado; fusível queimado; bateria descarregada.
Bateria não carrega.	Possíveis causas: carregador defeituoso; mau contato na porta de carregamento; célula interna da bateria danificada.
Motor não funciona.	Possíveis causas: acelerador defeituoso; fiação rompida; controlador danificado; interruptor de corte dos freios travado.
Autonomia reduzida.	Possíveis causas: pneus com baixa pressão; bateria envelhecida; sobrecarga; clima frio; pastilhas de freio causando arrasto.
Mensagens de erro no display.	Possíveis causas: fiação solta; sensor Hall do motor danificado; falha de contato no controlador.

ⓘ O diagnóstico e a correção das falhas estão sujeitos à análise técnica de cada caso.

ADVERTÊNCIAS OBRIGATÓRIAS

- Leia este manual antes do uso.
- Montagem inadequada pode causar danos ou lesões.
- Utilize apenas peças de reposição originais.
- Não utilize o veículo com componentes danificados.
- Realize manutenção periódica conforme descrito neste manual.

DESTAQUES DO PRODUTO



1000 W POTÊNCIA

50 km AUTONOMIA*

32 km/h VELOCIDADE MÁX.

9 h RECARGA

Shimano 7 marchas
Pedala ou anda no motor

Freios hidráulicos
2 pistões nas duas rodas

Pneus fat 20 × 4.0
Estabilidade e conforto

Painel NFC e alarme
Liga por aproximação

ATENDIMENTO SUPER NEW BIKE supernewbike.com supernewbike.com

IMAGENS ILUSTRATIVAS · ESPECIFICAÇÕES SUJEITAS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO